



Kubota



B2401D

TRACTOR KUBOTA



TARAPOTO - CHICLAYO - ICA
HUANCAYO - CUSCO - TRUJILLO
PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA



994 974 243
976 080 995



INFORMES@MORGILLO.PE

WWW.MORGILLO.PE



Especificaciones

Modelo		B2401D-LA (4WD) Estándar	
Motor			
Modelo		D1105-E4-D35	
Marca		Kubota	
Tipo		E-TVCS, refrigerado por líquido, 3 cilindros, diésel de 4 tiempos	
Potencia bruta del motor	hp	24.0	
Potencia a la TDF	hp	19.2	
Índice de revoluciones nominales	rpm	2600	
Diámetro y carrera	mm	78 x 78.4	
Desplazamiento total	cm ³	1123	
Filtro de aire		Elemento doble, seco	
Lubricación		Lubricación forzada	
Sistema de enfriamiento		Radiador presurizado	
Ventilador del radiador		Flujo radial de aire	
Capacidades			
Tanque de combustible	L	23	
Sistema de enfriamiento	L	3.9	
Aceite de motor	L	3.1	
Aceite de transmisión	L	12.5	
Capacidad de la bomba (enganche tripantal / dirección asistida)	L / min	16.6 / 9.8	
Transmisión			
Embrague		Plato sencillo en seco	
Transmisión		9 Adelante / 3 Reversa	
Seguro del diferencial		Estándar	
Transferencia final		Rueda dentada recta	
Frenos		Disco Húmedo	
TDF	Tipo	Impulsado por transmisión con embrague seco	
	Trasero		
	rpm	540 / 2505 - 980 / 2560	
Hidráulico			
Tipo		Centro abierto	
Bomba		Bomba dual	
Capacidad de la bomba 3p	L / min	16.6	
Perno de arrastre de 3 puntos		Categoría I	
Sistema de control hidráulico		Válvula de control de posición	
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	750	
Capacidad de levante a los 610 mm	kgf	590	
Dirección		Hidráulica	
Neumáticos			
Delanteros / Traseros		6 - 12 / 9.5 - 16	
Velocidades de trayecto (Con índice de rpm del motor)			
Avance / Reversa	Km/h	18.8 / 9.6	
Dimensiones y peso			
Longitud total (sin 3p)	mm	2385	
Ancho total (mínimo)	mm	1125	
Distancia entre ejes	mm	1560	
Distancia mínima al suelo	mm	305	
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	800 / 800	
Radio de giro (con freno)	m	2.1	
Altura total (con ROPS)	kg	1950	
Peso (con ROPS)	m	620	