



Kubota



# M

Doble tracción ROPS  
**108S**  
TRACTOR DIESEL KUBOTA



TARAPOTO - CHICLAYO - ICA  
HUANCAYO - CUSCO - TRUJILLO  
PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA



994 974 243  
976 080 995



INFORMES@MORGILLO.PE



WWW.MORGILLO.PE



## Especificaciones

<b>Modelo</b>	<b>M108S 4WD</b>	
<b>Motor</b>	<b>V3800-DI-TIE2</b>	
Tipo (Marca: KUBOTA)	Inyección directa, 4 Cilindros diesel	
Tipo aspiración	Turbocargado con intercooler	
Velocidad nominal	rpm	2600
Potencia neta del motor	HP (kW)	108 (79.4)
Potencia a la toma de fuerza	HP (kW)	97 (71.3)
Desplazamiento total	cc	3769
Capacidad del tanque de combustible	ℓ	175
Limpiador de aire	Seco, elemento dual	
Alternador	Amp	45
<b>Transmisión</b>		
Número de velocidades	16 al frente, 16 reversa (24 al frente / 24 reversa con creeper opcional)	
Cambio principal	8 / Totalmente sincronizadas (con Swing Shift 2-rangos)	
Creeper	Opcional	
Cambios de rango	2-Velocidades	
Velocidad máxima	km / h	37.26
Inversor	Hidráulico	
Tipo de clutch principal / Tipo de frenos	Hidráulico discos húmedos / Hidráulico discos húmedos	
Traba mecánica del diferencial	Frontal y trasero	
<b>TDF</b>		
Tipo de TDF	TDF Hidráulica independiente con freno de TDF, discos húmedos	
Velocidad	rpm	540 (Opción: 540 /1000)
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Capacidad de la bomba (Levante de 3 puntos)	ℓ/min	65.0
Categoría	II	
Sistema de control	Sensibilidad en el 3er Punto y control de mezcla	
Capacidad de levante a los 610 mm detrás del punto de enganche	kg	2100 (opcional: 3400 con cilindros auxiliares duales)
No. de cajas de válvulas	1 estándar	
<b>Otras características</b>		
Accionamiento de la doble tracción	Engranaje cónico	
Dirección	Dirección hidráulica	
Tipo de cofre	Cofre de abatimiento completo	
Tipo de plataforma / Tipo de pedal	Plataforma plana / Pedales colgantes	
Medida de llanta estándar	Delantera / Trasera	14.9-24 / 340/85 R24 // 23.1-30 / 460/85 R34
<b>Dimensión y peso</b>		
Longitud total	mm	4120
Altura total	mm	2670
Ancho total	mm	2250
Distancia entre ejes	mm	2435
Despeje a la barra de tracción	mm	435
Ancho de troche	Delantero	mm 1550, 1650
	Trasero	mm 1760 - 2090
Radio de giro (sin freno)	m	4.7
Peso del tractor	kg	3450