



Kubota



# M 7040D

Doble tracción / Inversor hidráulico / ROPS

TRACTOR DIESEL KUBOTA



TARAPOTO - CHICLAYO - ICA  
HUANCAYO - CUSCO - TRUJILLO  
PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA



994 974 243  
976 080 995



INFORMES@MORGILLO.PE

WWW.MORGILLO.PE



# Especificaciones

<b>Modelo</b>		<b>M7040DTH-MEX / 4WD, ROPS</b>	
<b>Motor</b>		<b>V3307-DI-T (Marca, Kubota)</b>	
Tipo (Marca: KUBOTA)		E-CDIS, Inyección directa, diésel refrigerado por líquido	
N° de cilindros		4 / Turbocargado	
Potencia neta del motor	HP (kW)	71 (52.9) <sup>3</sup>	
Potencia a la TDF	HP (kW)	66.6 (49.6) <sup>1</sup>	
Velocidad nominal	rpm	2600	
Cilindrada total	cc	3331	
Capacidad del sistema de combustible	l	67	
Filtro de aire		Seco, elemento dual	
Sistema eléctrico		12 v	
Alternador	Amp	45	
<b>Transmisión</b>			
Número de velocidades		8 adelante, 8 atrás (12 / 12 con creeper opcional)	
Velocidad Máxima	km / h	29.7	
Cambio de embrague		Totalmente sincronizadas principal (4 velocidades)	
Cambio de marcha (frente / reversa)		Inversor Hidráulico	
Tipo de embrague		Discos múltiples en baño de aceite con accionamiento hidráulico	
Freno principal		Múltiples discos húmedos / accionamiento mecánico	
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera)		Diferencial limitado / Mecánico	
Freno de remolque		hidráulico	
<b>TDF</b>			
Tipo de TDF		Hidráulico independiente, embrague húmedo	
Velocidad	rpm	540	
Potencia a la TDF		66.6 hp	
<b>Hidráulico</b>			
Capacidad de levente al sistema	kg	2500	
Capacidad de la bomba (Levante de 3 puntos)		41.6	
Enganche del 3er punto		Rígidos extremos inferiores fijos	
Categoría de enganche		I/II	
Bomba tipo engranaje			
Sistema de control		Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto	
Capacidad de elevación de punto de enganche al 100%	kgf	1,771.1 <sup>2</sup>	
Capacidad de elevación de punto de enganche al 90%	kgf	1,594.0 <sup>2</sup>	
Capacidad de elevación a los 610 mm al 100%	kgf	1,125.0 <sup>2</sup>	
Capacidad de elevación a los 610 mm al 90%	kgf	1,012.5 <sup>2</sup>	
Tipo de cilindro		Cilindros externos	
No. de cajas de válvulas		1° y 2° estándar (3ra válvula y control flujo opcional)	
<b>Otras características</b>			
Dirección		Hidráulica asistida / Incluye bomba hidráulica independiente	
Inclinación de volante de dirección		Estándar	
Barra de tiro		Horquilla tipo barra tiro	
Tamaño de los neumáticos	Del. / tras	12.4 - 24 / 18.4-30	
<b>Dimensiones y peso</b>			
Longitud total	mm	3445	
Altura total (parte superior de ROPS)	mm	2470	
Ancho total (mínimo)	mm	1860	
Distancia entre ejes	mm	2050	
Área de despeje (eje delantero)	mm	430	
Ancho	Frontal	1420, 1520	
	Trasera	1420, 1720	
Radio de giro (sin freno)	m	3.6	
Peso del tractor	kg	2180	

De amplia visibilidad, 2 espejos retrovisores, 2 luces de trabajo delantero y 2 posteriores, 2 luces de parqueo, asiento del operador con suspensión, descansa brazos, cinturón de seguridad, columna de dirección ajustable, claxon y luz de freno.