



Kubota



M 8540N

Doble tracción / Inversor Hidráulico

TRACTOR DIESEL KUBOTA



TARAPOTO - CHICLAYO - ICA
HUANCAYO - CUSCO - TRUJILLO
PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA



994 974 243
976 080 995



INFORMES@MORGILLO.PE

WWW.MORGILLO.PE



Especificaciones

Modelo	M8540N (4WD) Narrow	
Motor	V3800DI-TE2	
Modelo	Kubota	
Marca	E-CDIS, Inyección Directa	
Tipo	4 / Turbocargado	
Número de cilindros / aspiración	84.6 ^{*1}	
Potencia neta del motor	hp	79.5 ^{*2}
Potencia a la TDF	hp	3769
Desplazamiento total	cm ³	2600
Velocidad nominal	rpm	60
Capacidad del tanque de combustible	L	45
Alternador	A	
Transmisión		
Número de velocidades	10 adelante, 10 reversa (15 adelante / 15 reversa con creeper opcional)	
Cambio de velocidad	5 / Totalmente sincronizado	
Cambio de marcha	Inversor Hidráulico	
Embrague principal (frente / reversa)	Múltiples discos húmedos	
Freno	Discos húmedos / Accionamiento mecánico	
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera)	Accionamiento mecánico en eje trasero	
Accionamiento de doble tracción	Electrohidráulico	
TDF		
Tipo	Independiente, embrague húmedo	
Velocidad	rpm	540 / 540E
Hidráulico		
Capacidad de la bomba (Enganche de 3 puntos)	Lmin ⁻¹	58.1 ^{*2}
Enganche de 3 puntos	Categoría I/II	
Sistema de control hidráulico	Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto	
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	1689.1 ^{*2}
Capacidad de levante a los 610 mm	kgf	1059.2 ^{*2}
Número de cajas de válvulas	2 estándar (3 ^{ra} y válvula de control flujo opcional)	
Dirección	Hidrostática	
Otras características		
Tipo de cofre	Cofre de apertura total, tipo diagonal	
Tipo de pedal	Colgantes independientes	
Tipo de plataforma	Semiplataformado	
Tamaño estándar de los neumáticos		
Delanteros / traseros	280/70 R16 // 380/70 R24 / 440/65 R24	
Dimensión y peso		
Longitud total	mm	3510
Altura total (al volante)	mm	1410
Ancho total mínimo (huella mínima sobre el terreno)	mm	1220
Distancia entre ejes	mm	2051
Distancia mínima sobre el suelo (barra de tracción)	mm	310
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1080 / 900 - 1385
Peso	kg	2125
Estructura de protección	SFM-85NE (marco de dos postes frontal abatible)	